

КАТАЛОГ

Нория зерновая



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ТЕХНИКОН

Нория зерновая КОВШОВАЯ

Нория зерновая предназначена для вертикальной транспортировки сыпучих продуктов.

Преимущества:

- Башмак и голова нории имеют повышенную жесткость и изготавливаются из стали толщиной 3 - 5 мм;
- Элементы подверженные повышенному контакту с зерном футеруются высоко молекулярным полиэтиленом PHE 1000 толщиной 6 - 10 мм;
- Валы приводной и натяжной станции изготавливаются из стали 40Х.

Комплектуется:

- 1 Голова нории
- 2 Башмак нории
- 3 Промежуточные короба
- 4 Лента с ковшами
- 5 Датчик подпора
- 6 Датчик скорости ленты
- 7 Датчик сбегания ленты
- 8 Муфта обратного хода
- 9 Взрыворазрядный клапан



Опции:

- площадка обслуживания;
- вертикальная лестница;
- опорная конструкция.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ							
	НЗ - 20	НЗ - 40	НЗ - 60	НЗ - 80	НЗ - 100	НЗ - 120	НЗ - 150	НЗ - 200
Тип нории								
Производительность (750 кг/м³), т/ч	20	40	60	80	100	120	150	200
Высота транспортирования, м	5 - 50							
Скорость движения ленты, м/с	1,5 - 3,1	1,5 - 3,1	1,5 - 3,1	2,0 - 3,1	2,0 - 3,1	2,0 - 3,1	2,0 - 3,1	2,0 - 3,1
Ширина ленты, мм	160	160	200	200	250	250	250	300
Количество ковшей на 1 м длины ленты, шт.	5,6	8,4	5,4	7,2	5,2	6,2	7,8	5,3
Диаметр верхнего и нижнего колеса, мм,	360	360	500	500	500	630	630	630
Установленная мощность электродвигателя в зависимости от высоты транспортирования, кВт	1,1 - 4,0	1,5 - 7,5	2,2 - 11	3 - 22	3 - 30	4 - 37	4 - 45	5,5 - 55
Дробление зерна, %, не более	0,1							



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ТЕХНИКОН

Контакты



222310, г. Молодечно, Минская область, РБ
ул. Великий Гостинец, 31А



220125, Минск, РБ, пр-т Независимости, 177



+375 (17) 2019959
+375 (44) 7775711 - Руководитель проекта
+375 (29) 3875063 - Руководитель направления
продаж элеваторного оборудования



sales@technikonprom.by



technikonprom.ru