

КАТАЛОГ

Транспортер скребковый цепной



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ТЕХНИКОН

Транспортер цепной скребковый

Транспортер скребковый цепной предназначен для горизонтальной транспортировки сыпучих продуктов.

Преимущества:

- Звездочки на натяжных и приводных секциях цельнофрезерованные толщиной 30 мм марка сталь Сталь 35;
- Валы натяжной и приводной секции изготавливаются из Стали 40Х;
- Дно конвейера имеет дополнительную футеровку высоко молекулярным полиэтиленом PHE 1000 толщиной 6 - 10 мм.

Комплектация

- 1 Приводная секция
- 2 Натяжная секция
- 3 Промежуточные секции
- 4 Датчики подпора
- 5 Датчик обрыва цепи



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ								
	ТСЦ - 20	ТСЦ - 40	ТСЦ - 60	ТСЦ - 80	ТСЦ - 100	ТСЦ - 120	ТСЦ - 150	ТСЦ - 175	ТСЦ - 200
Тип транспортера	Стационарный								
Производительность (750 кг/м³) т/ч	20	40	60	80	100	120	150	175	200
Длина транспортирования условная, м	5 - 70								
Скорость движения цепи, м/с	0,4 - 0,65								
Размеры внутреннего сечения короба, мм:									
• ширина;	160	200	200	250	330	330	400	400	400
• высота.	330	330	430	430	430	430	430	560	560
Установленная мощность, кВт	2,2 - 5,5	2,2 - 5,5	2,2 - 11,0	2,2 - 11,0	2,2 - 15,0	2,2 - 15,0	3,0 - 18,5	3,0 - 22,0	4,0 - 30,0
Дробление зерна, %, не более	0,1								



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ТЕХНИКОН

Контакты



222310, г. Молодечно, Минская область, РБ
ул. Великий Гостинец, 31А



220125, Минск, РБ, пр-т Независимости, 177



+375 (17) 2019959
+375 (44) 7775711 - Руководитель проекта
+375 (29) 3875063 - Руководитель направления
продаж элеваторного оборудования



sales@technikonprom.by



technikonprom.ru